

照明設備

設 備	規 格
調光卓	東芝 TOLSTAR-G PF2段クロス サブマスタ10×10 タッチ シーン チェイス
調光袖卓	サブマスタ10×10 ダウンライト タッチ
1・2SUS	20C型 12回路×3 LTS 10×12 LTF 10×12
1・2Bo	200W×18 4回路(W、W、#72、#78) コンセント切替8回路
シーリング	20C型 12回路×2 LTS10 × 24
フロントタワー(上・下)	20C型 4回路×3
UHL	200W×18 4回路(#71、#72、#63、#22)
LHL	200W×18 4回路(#72、#59、#22、#40)
フットライト	
センターピンスポット	CS10 クセノンライト×2
	LTS-10
	LTF-10
	LTS-5
	LTF-5
移動機材 スポット	650Wハロゲンピンスポットライト × 2
	FP5 × 4
	T-1 × 4
	ITO × 8
	AL-R-36L × 10
	EQ-20 × 1
	EQS10 × 3
効果機材	スパイラルマシン × 1
	ディスクマシン × 2
	先玉4寸 × 2
	// 6寸 × 2
	ミラーボール(吊り Φ45) × 1
	ミラーボール(置き) × 1
	種板(雲・雪・雨) × 各1
	ストロボ × 1
スタンド	3段式キャスター付スタンド × 10
	2段式スタンド × 8
	2段式Lowスタンド × 3
	ハンガー × 20
	二連アーム × 4
	ボーダーハンガー × 16
	置きベース × 6
コード	20C-20C × 20
	20C-30C × 19
	30C-30C × 2
	20C-20Cタコ × 6
	30C-20Cタコ × 6
	ツイスト-20C × 2
	T-C
	T-T